

M100 – HOT MELT EXTRUDER 10 L



Karakteristike:

- digitalni displej za podešavanje radne temperature od 160 stepeni C do 200 stepeni C
- podešavanje kapaciteta ekstruzije pomoću sigurnosnog ventila
- pumpa napravljena od bronce za veću otpornost na prenaprezanje
- automatsko zaključavanje pumpe u slučaju anomalija prilikom grijanja
- dupla kontrola grejnog sistema da bi se sprijeèilo startanje ispod radne temperature
- zaštita protiv prenaprezanja izlaznog crijeva pomoću sigurnosnog ventila za podešavanje kapaciteta
- termička zaštita motora
- kontrolni strujni krugovi su 24 V zbog sigurnosti operatera
- pištolj za grijanje je u sigurnom naponu od 48 V
- sigurnosne zaštite prema Europskim standardima

Tehničke karakteristike:

- Napon: 400 V, 50 Hz
- Ukupna snaga: 3,8 Kw
- Kapacitet spremnika: 10 Lit.
- Unutrašnji prečnik spremnika: 140 mm
- Estruzioni kapacitet: od 0,2 d 0,4 Kg/Min.
- Visina: 700 mm
- Dužina: 650 mm
- Širina: 420 mm
- Težina: 70 Kg.