

M104-2,5 – HIDRAULIČNI BUTYL EXTRUDER 2,5 KG



Karakteristike:

- otvaranje mlaznice od 6 do 30 mm.
- podešavanje ekstruzije radne površine za sve profile u komercijalnoj upotrebi.
- brzina remena 15 mt./min.
- podešavanje i digitalno očitavanje radne temperature od 115° C do 160° C.
- pneumatski regulisano startanje i zaustavljanje procesa zaptivanja.
- mogućnost regulisanja tenzije remena.
- dupla kontrola grejnog sistema zbog izbjegavanja startanja ispod radne temperature.
- sigurnosne zaštite po Europskim standardima.
- termička zaštita motora.
- dugme za zaustavljanje rada mašine u slučaju nužde.
- strujni krugovi u sigurnosnom naponu od 24 V.

Tehničke karakteristike:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • NAPON: | 400 V, 50 Hz |
| • UKUPNA SNAGA | 2,5 kW |
| • SNAGA HIDRAULIČNOG MOTORA: | 1 kW |
| • PNEUMATSKI POSMAK: | Min. 6 bar |
| • MOTOR SA REMENOM: | 0,2 Kw |
| • VISINA: | 1050 mm |
| • DUŽINA: | 2000 mm |
| • ŠIRINA: | 600 mm |
| • TEŽINA: | 300kg. |