

## M1500 – VERTIKALNA MAŠINA ZA PRANJE STAKLA



### Karakteristike:

- motorizovani ulaz u dužini od 2000 mm.
- jedinica za pranje i sušenje od 1540 mm.
- motorizovana izlazna jedinica sa nehabajućim vulcollan rolerima.
- svjetla za provjeru stakla i sigurnosno zaustavljanje u dužini od 2000 mm.
- otvoren gornji dio mašine.
- lakirana čelična konstrukcija za bolju zaštitu od korozije.
- grupa za pranje sadržana od 4 najlonske cilindrične četke (2 naprijed, 2 pozadi).
- dva (2) rezervoara od nehrđajućeg čelika, svaki sa pumpom za reciklažu vode sa filterima.
- grupa za ispiranje sa opcijom za priključenje na demineralizator vode.
- sistem za sušenje sa dva (2) fena i zračnim filterom.
- kontrolna tabla na izlaznoj jedinici sa sigurnosnim graničnim prekidačem.
- prekidač u slučaju nužde za zaustavljanje rada mašine.
- kontrolni strujni krugovi u niskom naponu od 24 V zbog zaštite operatera.
- termička zaštita motora. Sigurnosne zaštite prema Europskim standardima.

### Tehničke karakteristike:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| • NAPON:                    | 400 V, 50 Hz                           |
| • UKUPNA SNAGA:             | 7 kW                                   |
| • MOTOR VENTILATORA:        | 4 kW                                   |
| • MOTOR ZA VUČU I ČETKE:    | 0,5 kW                                 |
| • MOTOR PUMPE ZA RECIKLAŽU: | 0,25 kW                                |
| • TOPLA VODA:               | 1,5 kW                                 |
| • DIMENZIJE STAKLA MIN:     | min. 300 mm dužina, min. 250 mm visina |
| • DEBLJINA STAKLA:          | 3-14 mm samopodesiva                   |
| • BRZINA RADA:              | 4 m/min.                               |
| • SMJER RADA:               | s lijeva na desno                      |
| • DIMENZIJE V x D x Š:      | 2300 x 5540 x 900 mm                   |
| • TEŽINA:                   | 550 kg                                 |