



PROFIL BIEGEANLAGE

MODELL 10-PB-00

PROFIL BIEGEANLAGE

MODELL 10-PB-00



MODELL

Diese Modellvariante bietet den idealen Einstieg zum Biegen und ist konzipiert für Einzelbögen und Kleinserien.

Die robuste mechanische Ausführung sowie die manuelle Anlagenbedienung ermöglichen jedermann nach kurzer Einschulung Rundbögen zu produzieren.

Da FUX Biegeanlagen „trocken“ und sauber arbeiten, können diese Maschinen in jeder Halle aufgestellt werden.

Viele Bögen wie Halbrundbögen, Rundbögen, Bögen mit geraden Schenkeln, gotische Bögen, Korbbögen, Segmentbögen, Positiv- und Negativbögen sowie verschiedenste Sonderformen können mit dieser Anlage gefertigt werden.

AUSFÜHRUNG

Erwärmungssofen

- wärmegeämmter Heizkanal 4m
- stirnseitige Schieber
- 1 Zonen Temperaturregelung
- digitale Temperaturanzeige
- Thermolemente
- Zeitschaltuhr
- Akustik- und Optiksignal

Biegetisch

- manuelle Bedienung
- durchgehend glatte Oberfläche
- Aufspannelemente für Halbrundbogen S, M, L
- Aufspannelemente für Segmentbogen
- Radieneinstelllehren
- Schnellspannzangen

TECHNISCHE DATEN

Biegeofen

Spannung	3 x 400/240 V
Frequenz	50 Hz (60Hz)
Gesamtanschlußwert	13 kW
Druckluft	-
Länge	4.250 mm (167")
Breite	780 mm (31")
Höhe	1.860 mm (73")
Gewicht	450 kg (990 lb)
max. Temperatur	180° C

Biegetisch

Länge	2.800 mm (110")
Breite	1.600 mm (63")
Höhe	870 mm (34")
Gewicht	150 kg (330 lb)
min. Biegeradius*	250 mm (10")

* abhängig vom Profil ca. 5x Profilbreite

Technische Änderungen vorbehalten.

FUX MASCHINENBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

A member of the „F.d.P. Schröckenfux“ group

A-4575 Roßleithen 72 | Tel: +43 (0) 7562 / 61 11-0 | Fax: +43 (0) 7562 / 61 11-57

www.fux.at | E-mail: fux@fux.at