

TLG-352-SA, TL 500/A

Precision mitre saw

Scie à onglet de précision



TLG-352-SA



TL-500/A

Our know-how is your advantage

TLG-352-SA Precision mitre saw

- semi-automatic because of manual saw feed
- tiltable to both sides 45°-90°-45°-0° (lockable), intermediate angles possible
- vertical guide of the machining unit in hard-chromium-plated double shaft guiding
- manual saw feed as well as vertical pneumatic workpiece clamping, spraying device, maintenance unit, with water separator and pressure reducer, cleaning pistol
- including hard metal saw blade with a Ø of 350 mm

TL-500/A Precision mitre saw

- tiltable to both sides 45°-90°-45°-0° (lockable), intermediate angles possible
- vertical guide of the machining unit in hard-chromium-plated double shaft guiding
- hydro-pneumatic saw feed as well as horizontal and vertical pneumatic workpiece clamping
- Two-hand control, spraying device, maintenance unit, with water separator and pressure reducer, cleaning pistol
- including hard metal saw blade with a Ø of 500 mm and an indication of cutting width

A digital angle indication are not available for this machine.

Notre expérience - votre avantage

TLG-352-SA Scie à onglet de précision

- semi-automatique au moyen d'une avance de sciage manuelle
- pivotant de deux côtés 45°-90°-45°-0° (verrouillable), angle intermédiaire possible
- guidage vertical de l'agrégat en guide d'arbre double, chromé dur
- avance de sciage manuelle ainsi que serrage vertical
- pneumatique de la pièce à usiner, dispositif d'arrosage Unité d'entretien avec séparateur d'eau et réducteur de pression, pistolet de nettoyage
- y compris lame de scie en métal dur, Ø 350 mm

TL-500/A Scie à onglet de précision

- pivotant de deux côtés 45°-90°-45°-0° (verrouillable), angle intermédiaire possible
- guidage vertical de l'agrégat en guide d'arbre double, chromé dur
- avance de sciage hydropneumatique ainsi que serrage horizontal et vertical - pneumatique de la pièce à usiner, Maniement à deux mains, dispositif d'arrosage, unité d'entretien avec séparateur d'eau et réducteur de pression, pistolet de nettoyage
- y compris lame de scie en métal dur, Ø 500 mm et affichage de fente de coupe












Un affichage d'angle digital n'est pas disponible pour ce modèle.



For the cutting of aluminium profiles and vinyl profiles with a large cutting range.
Pour la coupe de profilés en aluminium et PVC avec un grand rayon de coupe.



Manual adjustment of intermediate angles according to scale.
Ajustage des angles intermédiaires selon échelle, à serrer

	TLG-352-SA	TL-500/A		TLG-352-SA	TL-500/A
 90° 45°	125 mm 105 mm	180 mm 150 mm		L = 870 B = 710 H = 1435	L = 1200 B = 1100 H = 1530
 90° 45°	110 mm 85 mm	150 mm 120 mm		Ø 350 mm sawing height/hauteur de sciage: 125 mm	Ø 500 mm sawing height/hauteur de sciage: 180 mm
 90° 45°	175x75 mm 100x80 mm	300x125 mm 145x120 mm		2 kW 3000 1/min	4 kW 3000 1/min
 90° 45°	100 mm 90 mm	100 mm 100 mm		180 kg	430 kg
 90° 45°	95 mm 80 mm	85 mm 85 mm		7 bar	
To complete your production supplementary roller conveyors and length stops are optionally available./ Comme supplément pour votre production nous avons disponible en option de différents convoyeurs à rouleaux/butées de longueur.				400 V 60 Hz L1-L2-L3-PE	

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>

Subject to errors and modifications • Tous droits de modifications techniques et de dessin réservés • Printed in Germany • 12/2011 • ef • PR10112