

TLG-352/SA, TL-400, TL-500/A, TL-600/A


Präzisionsgehrungssägen



TL-500/A



TL-600/A



TL-400/A



TLG-352/SA

Produktdatenblatt
TLG-352/SA, TL-400, TL-500/A, TL-600/A
01/22 PR10111

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

TLG-352/SA Präzisionsgehrungssäge

- halbautomatisch durch manuellen Sägevorschub
- beidseitig 22,5°-45°-90°-45°-22,5° schwenkbar (arretierbar), Zwischenwinkel möglich
- vertikale Führung des Aggregates in hartverchromter Doppelwellenführung
- manueller Sägevorschub sowie senkrechte pneumatische Werkstückbespannung, Sprüheinrichtung, Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Druckminderer, Reinigungspistole
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 350 mm

TL-400/A Präzisionsgehrungssäge

- beidseitig 22,5°-45°-90°-45°-22,5° schwenkbar (arretierbar), Zwischenwinkel möglich
- vertikale Führung des Aggregates in hartverchromter Doppelwellenführung
- hydropneumatischer Sägevorschub sowie waagrechte und senkrechte pneumatische Werkstückspannung.
- Zwei-Hand-Bedienung, Sprüheinrichtung, Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Druckminderer, Reinigungspistole
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 400 mm mit Schnittpaltanzeige



Digitale Winkelanzeige



Für den Zuschnitt von Profilen aus Alu und Kunststoff mit einem großen Schnittbereich



Manuelle Zwischenwinkeleinstellung nach Skala, klemmbar

TL-500/A Präzisionsgehrungssäge

- beidseitig 22,5°-45°-90°-45°-22,5° schwenkbar (arretierbar), Zwischenwinkel möglich
- vertikale Führung des Aggregats in hartverchromter Doppelwellenführung
- hydropneumatischer Sägevorschub sowie waagrechte und senkrechte pneumatische Werkstückbespannung
- Zwei-Hand-Bedienung, Sprüheinrichtung, Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Druckminderer, Reinigungspistole
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 500 mm mit Schnittpaltanzeige

TL-600/A Präzisionsgehrungssäge

- beidseitig 22,5°-45°-90°-45°-22,5° schwenkbar (arretierbar), Zwischenwinkel möglich
- vertikale Führung des Aggregates in hartverchromter Doppelwellenführung
- hydropneumatischer Sägevorschub sowie waagrechte und senkrechte pneumatische Werkstückspannung
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 600 mm
- Zwei-Hand-Bedienung, Sprüheinrichtung, Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Druckminderer, einstellbare Sägegeschwindigkeit, Spänebehälter, verstellbare Füße, Luftpistole
- verstellbarer Revolveranschlag um die Schnittlänge zu vergrößern
- Öffnungsautomatik Schutzhaube

Technische Informationen

	TLG-352/SA	TL-400/A	TL-500/A	TL-600/A
	90° 125 mm 45° 105 mm	135 mm 115 mm	180 mm 150 mm	230 mm 230 mm
	90° 110 mm 45° 85 mm	110 mm 100 mm	150 mm 120 mm	200 x 200 mm 160 x 160 mm
	90° 175 x 75 mm 45° 100 x 80 mm	250 x 85 mm 160 x 70 mm	300 x 125 mm 145 x 120 mm	310 x 150 mm 250 x 100 mm
	400 V 60 Hz L1-L2-L3-PE			
Als Ergänzung für Ihre Produktion sind optional verschiedene Rollenbahnen/Längenanschläge erhältlich				

	TLG-352/SA	TL-400/A	TL-500/A	TL-600/A
	L = 870 mm B = 710 mm H = 1435 mm	L = 900 mm B = 1000 mm H = 1480 mm	L = 1200 mm B = 1100 mm H = 1500 mm	L = 1300 mm B = 1220 mm H = 1635 mm
	Ø 350 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm
	1,5 kW 3000 1/2 min	2,2 kW 3000 1/2 min	3 kW 3000 1/2 min	3 kW 3000 1/2 min
	7 bar			
	180 kg	380 kg	430 kg	550 kg

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dornierstraße 5
DE - 87700 Memmingen
Tel.: +49 (0) 8331 858 - 0
E-Mail: urban@u-r-b-a-n.com
www.u-r-b-a-n.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten